



SAIDANET

DEFINITION

Nettoyant en phase aqueuse, pour divers types de supports en extérieur, superficiellement encrassés.

DESTINATION

- Tout support traditionnel du Bâtiment neuf ou ancien, déjà peint ou non

PROPRIETES

- Produit nettoyant, désincrustant
- Efficacité immédiate
- Action préventive et curative
- Très grande facilité d'application

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité :** 1.03
- **Aspect :** En pot : Liquide jaune pâle

MISE EN OEUVRE

Etendre généreusement le **SAIDANET** du bas vers le haut du support

Laisser agir 30 à 60 minutes

Brossage nécessaire pour éliminer les salissures importantes ou très incrustées

Rincer à l'eau au nettoyeur haute pression

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Matériel d'application :** Pulvérisateur, brosse souple, rouleau à poils longs
- **Dilution :** Prêt à l'emploi
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.
Hygrométrie inférieure à 85 % H.R.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage
- **Rendement :** 8 à 10 m² / litre environ

TEINTES

- Jaune pâle

PREPARATION DES SUPPORTS

Avant toute application, protéger les plantes et fleurs des éclaboussures.
Ne pas appliquer sur des toitures montées avec des crochets galvanisés.
Eviter toute application sur des matériaux oxydables ou les laver dans l'heure suivant l'application.
Eviter l'application avec un rouleau en fibres acryliques.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 5 et 25 litres
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la réglementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.