



VIT.D.TAG

DEFINITION

Nettoyant graffiti gélifié destiné à l'enlèvement de tous types de graffiti.

DESTINATION

- Supports protégés avec le VIT.ANTIGRAFF
- Bois
- Carrosserie
- Panneau de signalisation (faire essai au préalable)

PROPRIETES

- Nettoyant gélifié très performant
- Très forte concentration en matière active
- Idéal pour les surfaces verticales

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité :** 1.05
- **Aspect :** Feuil sec : incolore
Pot : Gel

MISE EN OEUVRE

Bien homogénéiser

Appliquer le VIT.D.TAG sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires puis laisser agir

Essuyer au chiffon ou rincer au nettoyeur haute pression

Renouveler l'opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Nombre de couches :** 1 couche
- **Matériel d'application :** Rouleau en fibres naturelles, brosse, chiffon
- **Dilution :** Produit prêt à l'emploi
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 50°C.
- **Nettoyage du matériel :** Au White Spirit immédiatement après usage
- **Consommation :** 300 g / m² environ
- **Temps d'application :** De 10 à 20 minutes.

PRECAUTIONS D'APPLICATION

Protection des supports : Eviter une application prolongée sur les plastiques ou caoutchouc.

Protection des personnes : Ne pas fumer. Porter des gants et lunettes de protection. Ne pas manger ni boire.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 5 kg
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la réglementation en vigueur, relative aux déchets industriels. Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.