

Peintures

VITEX



VIT.SOL

Dégraissant

DEFINITION

Agent acide de dégraissage, de dérochage et de nettoyage sur sols en béton avant mise en peinture.

DESTINATION

- Sols en béton
- Sols très gras ou sales

PROPRIETES

- Neutralisation des remontées de laitance du ciment
- Peut être utilisé pour la préparation de surface des carrelages avant mise en peinture.
- Biodégradable
- Très faible odeur à l'application

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Extrait sec :** En poids : 34 %
- **Densité :** 1.18
- **Aspect :** En pot : Liquide limpide

MISE EN OEUVRE

Bien faire mousser le **VITSOL Dégraissant**.

Laisser agir 10 à 15 mn. Rincer à grandes eaux 2 fois minimum.

Bien laisser sécher avant l'application de la peinture ou du revêtement.

.../...

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Matériel d'application :** Brosse dure du type brosse à chiendent.
- **Dilution :** Généralement utilisé avec 2 ou 3 fois son poids ou son volume d'eau.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage.
- **Consommation :** 300 g / m² environ selon état du support.

PREPARATION DES SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.3.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 1 et 5 kg
- **Conservation :** Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
Le VITSOL Dégraissant doit être manipulé avec précautions, il est préférable d'utiliser des gants.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la réglementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.