Peintures VITEX

PHASE AQUEUSE | EXT EXTERIEUR | INT INTERIEUR | INCOLORE | ROULEAU | PULVÉRISATEUR | PISTOLET

20L AQUEUX

VIT.OLEOFUGE

DEFINITION

Super hydrofugeant, oléofugeant et anti-graffiti non filmogène en phase aqueuse, à base de résine acrylique fluorée et d'adjuvants spécifiques. Spécialement adapté pour les sols et façades. Il s'emploi pour la protection des matériaux poreux contre la pénétration de l'eau, des huiles, graisses, cambouis, vins, cafés, tanin… Il sert également comme protection anti-graffiti sur tous types de façades.

DESTINATION

Tous supports poreux :

- Dallage, carrelage en terre cuite
- Pavés autobloquants, tomettes, pierres reconstituées
- Marbre, béton, ciment, pierre naturelle

PROPRIETES

- Très grande efficacité, efficace contre les graffiti
- Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux
- Empêche l'encrassement des supports et limite la formation des micro-organismes
- Effet perlant, sans solvant, microporeux, sans odeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité :** 1.00
- **Aspect :** En pot : Liquide transparent, jaunâtre

MISE EN OEUVRE

Bien homogénéiser le VIT.OLEOFUGE
Appliquer sur le support à traiter (du bas vers le haut sur un support vertical)
Appliquer une à deux passes à 10 minutes d'intervalle. Eviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.

…/…

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Matériel d'application :** Rouleau, pulvérisateur manuel, pistolet Airless
- **Dilution :** Prêt à l'emploi, ne jamais diluer
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 50°C.
  Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage.
- **Rendement :** Selon les matériaux et leur porosité.
- **Temps d'application :** VIT.OLEOFUGE est un produit d'imprégnation. Le traitement sera effectif aussitôt après séchage complet du produit (une à plusieurs heures).

PREPARATION DES SUPPORTS

Appliquer le VIT.OLEOFUGE sur supports propres et secs.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter (ne pas appliquer sur des matériaux non absorbants tels que plastiques, peintures, métal, ardoises).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 20 litres
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- **Classification :** **AFNOR** : NF T 36-005 - Famille I, Classe 10f
  COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/h) est de 30 g/l maximum (2010).
  Ce produit contient moins de 14 g/l de COV.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la règlementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
  Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.

Protection Environnement

13 rue Véga - Z.I. Belle Etoile-Véga - B.P. 40404 - 44474 Carquefou Cedex
Tél. 02 40 52 70 00 - Fax 02 51 13 10 62 - E.mail : contact@vitex-saidac.com
www.vitex-saidac.com

Edition : 04.2010