



VITDEROCH

DEFINITION

Le VITDEROCH est une préparation à base d'acide phosphorique utilisée pour le nettoyage des métaux avant la mise en peinture. Facile d'application, il permet d'éliminer les traitements de dégraissage aux solvants et facilite l'accrochage des primaires.

DESTINATION

- Tôles galvanisées, Inox
- Aluminium, Zinc

PROPRIETES

- Traitement des surfaces (dégraissage, dérochage et phosphatation) avant peinture avec élimination des traces de rouille sur l'acier, le fer pour faciliter l'accrochage des primaires.
- La désoxydation de l'aluminium et de ses alliages.
- L'élimination des dépôts de tartre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité :** 1.14 ± 0.05
- **Aspect :** Liquide incolore

MISE EN OEUVRE

Concentré acide, le VITDEROCH est utilisé pur.

Application sans dilution à la brosse, avec un chiffon ou par pulvérisation.
Laisser agir 20 à 30 min.

Rincer complètement à l'eau et sécher avant application d'un revêtement protecteur

Le produit peut s'utiliser également par immersion avec chauffage éventuel jusqu'à 50° maximum et laisser agir jusqu'à dérouillage ou désoxydation complète.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

- **Nombre de couches :** 1 couche
- **Matériel d'application :** Brosse, chiffon, pulvérisateur ou trempage
- **Dilution :** Prêt à l'emploi
- **Conditions d'application :** Température supérieure à 5°C et inférieure à 35°C.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après usage
- **Rendement :** 6 à 8 m² / litre

PREPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces fortement oxydées seront traitées au préalable par brossage métallique, ponçage ou sablage.

Le métal ainsi traité devra être rapidement recouvert, (immédiatement après l'évaporation de l'eau de rinçage et dans un délai de 8 à 12H maximum), d'une peinture anti-corrosion. Le non recouvrement, dans ce délai, provoquera l'apparition de tâches de rouille. Ne pas appliquer sur des tôles noires.

PRECAUTIONS D'USAGE

Concentré acide, le VITDEROCH doit être manipulé avec précautions (gants, lunettes, vêtements anti-acides).

En cas de projection sur la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau savonneuse, puis rincer à l'eau.
Ne pas utiliser de cuves métalliques.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Conditionnement :** En 1 et 5 litres
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec, bien ventilé, à l'abri du gel et à l'écart du rayonnement solaire direct ou de toute source de chaleur ou d'ignition.
- **Hygiène et sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.
- **Environnement :** Destruction du produit et des emballages souillés : se reporter à la réglementation en vigueur, relative aux déchets industriels.
Ne pas déverser dans les eaux souterraines et dans les égouts.

